Neonflex **u**

LINÉAIRE FLEX LED



Le Neonflex U est un circuit électronique souple d'une longueur maximale de 5 mètres, intégré dans une gaine en silicone diffusante sur sa face supérieure.

Sécable tous les 35,7 mm, avec des bouchons de 15 mm, il offre une grande flexibilité d'utilisation et une diffusion lumineuse homogène.

Grâce à ses caractéristiques spécifiques, le Neonflex U associe les avantages du ruban LED à ceux d'un profilé à effet néon, tout en conservant une grande souplesse.

Conçu pour résister aux conditions extérieures, le Neonflex U peut être utilisé en extérieur.

IRC >90 | IP 67 | 3 ans | 650° | IK 8

Détails techniques

Puissance : 5W/m - 10W/m

Pliage : Vertical et horizontal sur la même longueur

Cintrage : Diamètre minimum Ø100 mm

T° de couleur : 2100°k / 2400°k / 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5000°k / 6500°k

Efficacité lumineuse : 64,5 ~ 83lm/W

Dimensions : 10mm (H) x 10mm (L) - 35,7mm (L min)

Longueur : 5000mm (maximum)

Options

- Capuchon en silicone position : avant, côté, bas
- Clip de montage en aluminium
- Profil : aluminium, plastique transparent

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)





